



Art. Nr.	Bezeichnung
27840233	<p>DAI-251IP5VF Vandal Dome IP-Kamera 5 MP H.265 DARK-Sight</p> <p>Die DAI-251IP5VF ist eine professionelle High-End vandalismus geschützte IP-Kamera mit 5 Megapixel für die Anwendung im Innen- oder Außenbereich. Die Kamera wird im Netzwerk eingebunden. Der Zugriff erfolgt direkt über einen Browser oder an einem NVR/Hybrid-DVR. Über die Provision CMS kann ebenfalls direkt auf die Kamera zugegriffen werden. Sie verfügt über ein Vario-Zoom Objektiv von 3,0 - 10,5 mm. Die DARK-Sight Serie verfügt über einen extrem lichtempfindlichen Bildsensor, welcher sich bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil erweist. Die IR-LED's ermöglichen zudem den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite bis zu 25 m. Sie eignet sich für sehr anspruchsvolle Überwachungsaufgaben im privaten oder gewerblichen Bereich. Das Gehäuse erlaubt eine Wand- oder Deckenmontage. Die 3-Achsenhalterung lässt sich flexibel und stufenlos horizontal sowie vertikal schwenken. Die Fokuseinstellung wird direkt am Objektiv durch Abschrauben des Kuppeldeckels realisiert. Sie wird entweder über PoE oder mittels 12 V DC versorgt. Bis zu 4 Benutzer können zeitgleich in Real-Time auf die Kamera zugreifen.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/1,8" CMOS Bildpunkte des Sensors: 2592 x 1944 Pixel Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht) Mindestbeleuchtung: 0,001 Lux Farbe, 0 Lux s/w (IR-LED's An) IR-LED: 30 Stück (IR LED), Leuchtreichweite 25 m Bildeinstellungen: AWB und AGC einstellbar, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast einstellbar</p> <p>Belichtungsmodus: Auto oder manuell Bildverbesserung: Digital WDR, ROI Rauschunterdrückung: 3D-DNR Motion Detection: Ja, mit 4 Felder Programmierung Zonenmaskierung: Ja, mit 4 Felder Programmierung Videokompression: H.265 / H. 264 Videoauflösung: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, D1 und CIF, 480 x 240</p> <p>Bit Rate: 64 Kb/s - 10 Mb/s Objektiv: 3,3 - 10,5 mm /14 Mount Netzwerk: RJ45 (+PoE), 100 Mb/s Analog Videoausgang: CVBS (BNC x 1) Audio: Ja, 1 Eingang / 1 Ausgang Alarmausgang: Ja Alarmeinangang: Ja RS-485: Ja SD-Karte: Ja, bis zu max. 64 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) Fernzugriff: IE Browsing, CMS Control Software, für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream in Real Time</p> <p>Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP IP Schutzklasse: IP 66 Betriebstemperatur: -30° bis +50°C Betriebsspannung: 12 V DC, 360 mA (max.) / PoE 6,2 W Abmessungen: 150 x 114 mm Gehäusematerial: Kunststoff/Metall Gewicht: 880 g</p>

