

Art. Nr.	Bezeichnung
27840230	<p>DAI-340IP536 - 4-MegaPixel AntiVandal IP Dome-Kamera H.265</p> <p>Die DAI-340IP536 ist eine professionelle, vandalismus geschützte IP-Kamera mit 4 Megapixel für die Anwendung im Innen- oder Außenbereich. Die Kamera wird im Netzwerk eingebunden. Der Zugriff erfolgt direkt über einen Browser oder an einem NVR/Hybrid-DVR. Über die Provision CMS kann ebenfalls direkt auf die Kamera zugegriffen werden. Sie verfügt über ein Fix Objektiv mit 3,6 mm Brennweite. IR-LED`s ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite bis zu 15 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein sehr gutes Farbbild, bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Sie eignet sich für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben im privaten oder gewerblichen Bereich. Das Gehäuse erlaubt eine Wand- oder Deckenmontage. Die 3-Achsen halterung lässt sich flexibel und stufenlos horizontal sowie vertikal schwenken. Die Fokuseinstellung wird direkt am Objektiv durch Abschrauben des Kuppeldeckels realisiert. Sie wird entweder über PoE oder mittels 12 V DC versorgt.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/3" CMOS Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht) Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux Farbe, 0 Lux s/w (IR-LED's An) IR-LED: 24 Stück (IR LED) / 15 m Leuchtreichweite Bildeinstellungen: AWB,AGC, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast Belichtungsmodus: Auto oder manuell Bildverbesserung: True WDR, BLC, HLC, ROI Rauschunterdrückung: 3D-DNR Motion Detection: Ja, mit 4 Felder Programmierung Zonenmaskierung: Ja, mit 4 Felder Programmierung Videokompression: H.265 / H.264 Videoauflösung: 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, D1 und CIF, 480 x 240</p> <p>Bit Rate: 64 Kb/s - 7 Mb/s bei H.265 / 128 Kb/s - 9 Mb/s bei H.264 Objektiv: 3,6mm fix Netzwerk: RJ45 (+PoE), 100 Mb/s Analog Videoausgang: CVBS (RCA x 1) Audio: Ja, 1 Eingang Alarm Ein-/Ausgang: Nein SD-Karte: Nein Fernzugriff: IE Browsing, CMS Control Software, Mobile App, für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream in Real Time</p> <p>Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP IP Schutzklasse: IP 66 Betriebstemperatur: -30° bis +50°C Betriebsspannung: 12 V DC, 440 mA (max.) / PoE 6,7 W Abmessungen: 116 x 91 mm Gehäusematerial: Kunststoff/Metall Gewicht: 605 g</p>

