

Art. Nr.	Bezeichnung
27840208	<p><b>DI-390IPS36 - 2-MegaPixel IP Kugel-Kamera</b></p> <p>Die DI-390IPS36 stellt den Einstieg in die professionelle Welt der 2 Megapixel Kameras für die Anwendung im Innen- oder Außenbereich dar. Die Kamera wird im Netzwerk eingebunden. Der Zugriff erfolgt direkt über einen Browser oder an einem NVR/Hybrid-DVR. Über die Provision CMS kann ebenfalls direkt auf die Kamera zugegriffen werden. Sie verfügt über ein 3,6 mm Fix Objektiv. IR-LED's ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite bis zu 15 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein gutes Farbbild, bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Sie eignet sich für einfache Überwachungsaufgaben im privaten oder gewerblichen Bereich. Das Gehäuse erlaubt eine Wand- oder Deckenmontage. Die 3-Achsenhalterung lässt sich flexibel und stufenlos horizontal sowie vertikal schwenken. Sie wird entweder über PoE oder mittels 12 V DC versorgt. Bis zu 4 Benutzer können zeitgleich in Real-Time auf die Kamera zugreifen.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/3" CMOS                      Bildpunkte des Sensors: 1920 x 1080 Pixel                      Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s                      Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht)                      Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux Farbe, 0 Lux s/w (IR-LED's An)                      IR-LED: 2 Stück (High Power IR LED), Leuchtreichweite 15 m                      Bildeinstellungen: AWB und AGC einstellbar, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast einstellbar</p> <p>Belichtungsmodus: Auto oder manuell                      Bildverbesserung: Digital WDR, ROI                      Rauschunterdrückung: 3D-DNR                      Motion Detection: Ja, mit 4 Felder Programmierung                      Zonenmaskierung: Ja, mit 4 Felder Programmierung                      Videokompression: H.264                      Videoauflösung: 1920 x1080, 1280 x 720, D1 und CIF                      Bit Rate: 64 Kb/s - 10 Mb/s                      Objektiv: 3,6 mm Fix                      Netzwerk: RJ45 (+PoE), 100 Mb/s                      Audio: Nein                      Alarm: Nein                      Analog Videoausgang: Nein                      RS-485: Nein                      SD-Karte: Nein                      Fernzugriff: IE Browsing, CMS Control Software, für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream in Real Time</p> <p>Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP                      IP Schutzklasse: IP 66                      Betriebstemperatur: -30° bis +50°C                      Betriebsspannung: 12 V DC, 280 mA (max.) / PoE 4 W                      Abmessungen: 107 x 95 mm                      Gehäusematerial: Kunststoff/Metall                      Gewicht: 400 g</p>

