

Art. Nr.	Bezeichnung
27840228	<p><b>I1-390IPS36 - 2-MegaPixel IP Bullet-Kamera</b></p> <p>Die I1-390IPS36 stellt den Einstieg in die professionelle Welt der 2 Megapixel Kameras für die Anwendung im Innen- oder Außenbereich dar. Die Kamera wird im Netzwerk eingebunden. Der Zugriff erfolgt direkt über einen Browser oder an einem NVR/Hybrid-DVR. Über die Provision CMS kann ebenfalls direkt auf die Kamera zugegriffen werden. Sie verfügt über ein 3,6 mm Fix Objektiv. IR-LED's ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite bis zu 15 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein gutes Farbbild, bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Sie eignet sich für einfache Überwachungsaufgaben im privaten oder gewerblichen Bereich. Das Gehäuse erlaubt eine Wand- oder Deckenmontage. Die 3-Achsenhalterung lässt sich flexibel und stufenlos horizontal sowie vertikal schwenken. Sie wird entweder über PoE oder mittels 12 V DC versorgt. Bis zu 4 Benutzer können zeitgleich in Real-Time auf die Kamera zugreifen.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/3" CMOS  Bildpunkte des Sensors: 1920 x 1080 Pixel  Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s  Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht)  Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux Farbe, 0 Lux s/w (IR-LED's An)  IR-LED: 30 Stück, Leuchtreichweite 10 m  Bildeinstellungen: AWB und AGC einstellbar, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast einstellbar</p> <p>Belichtungsmodus: Auto oder manuell  WDR Bereich: Digital WDR  Rauschunterdrückung: 3D-DNR  Motion Detection: Ja, mit 4 Felder Programmierung  Zonenmaskierung: Ja, mit 4 Felder Programmierung  Videokompression: H.264  Videoauflösung: 1920 x1080, 1280 x 720, D1 und CIF  Bit Rate: 64 Kb/s - 10 Mb/s  Objektiv: 3,6 mm Fix  Netzwerk: RJ45 (+PoE), 100 Mb/s  Audio: Nein  Alarm: Nein  Analog Videoausgang: Nein  RS-485: Nein  SD-Karte: Nein  Fernzugriff: IE Browsing, CMS Control Software, für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream in Real Time</p> <p>Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP  IP Schutzklasse: IP 66  Betriebstemperatur: -30° bis +50°C  Betriebsspannung: 12 V DC, 300 mA (max.) / PoE 4,5 W  Abmessungen: 64 x 183 mm  Gehäusematerial: Kunststoff/Metall  Gewicht: 309 g</p>

