



Art. Nr.	Bezeichnung																												
27840509	<p data-bbox="247 277 826 302">PoES-24300G+2SFP PoE Giga Switch 10/100/1000 Mbps</p> <p data-bbox="247 340 1010 517">Der hochwertige PoE Switch von Provision-ISR ist speziell für den Betrieb von IP Kameras konzipiert. Die Anschlüsse befinden sich auf der Vorderseite und ebenso die Status-LED's. Der Switch arbeitet nahezu geräuschlos. Er erfüllt den PoE Standard IEEE802.3af/at. Es ist keinerlei Konfiguration erforderlich. Der PoES-24300G+2SFP verfügt zusätzlich über ein Display für diverse Systemanzeigen.</p> <p data-bbox="247 524 826 947"> <table border="0"> <tr> <td>Downlink:</td> <td>24 x 10/100/1000 Mbps Ports</td> </tr> <tr> <td>Uplink:</td> <td>2 x 10/100/1000 Mbps Ports</td> </tr> <tr> <td>SFP Port:</td> <td>2 x 1 Gbps</td> </tr> <tr> <td>PoE Gesamtleistung:</td> <td>330 W, max., (30 W pro Port max.)</td> </tr> <tr> <td>PoE Statusmonitor:</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>VLAN:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Empfohlene Kabellänge:</td> <td>max. 100 m bei 1000 Mbps</td> </tr> <tr> <td>Überspannungsschutz:</td> <td>integriert</td> </tr> <tr> <td>Wandhalterung:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>19" Montage:</td> <td>Ja, Halterung inklusive</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td> <td>0° bis +40°C</td> </tr> <tr> <td>Betriebsspannung:</td> <td>Internes 100 - 240 V AC Netzteil</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>440 x 232 x 44 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>4,5 kg</td> </tr> </table> </p>	Downlink:	24 x 10/100/1000 Mbps Ports	Uplink:	2 x 10/100/1000 Mbps Ports	SFP Port:	2 x 1 Gbps	PoE Gesamtleistung:	330 W, max., (30 W pro Port max.)	PoE Statusmonitor:	Ja	VLAN:	Nein	Empfohlene Kabellänge:	max. 100 m bei 1000 Mbps	Überspannungsschutz:	integriert	Wandhalterung:	Nein	19" Montage:	Ja, Halterung inklusive	Betriebstemperatur:	0° bis +40°C	Betriebsspannung:	Internes 100 - 240 V AC Netzteil	Abmessungen:	440 x 232 x 44 mm	Gewicht:	4,5 kg
Downlink:	24 x 10/100/1000 Mbps Ports																												
Uplink:	2 x 10/100/1000 Mbps Ports																												
SFP Port:	2 x 1 Gbps																												
PoE Gesamtleistung:	330 W, max., (30 W pro Port max.)																												
PoE Statusmonitor:	Ja																												
VLAN:	Nein																												
Empfohlene Kabellänge:	max. 100 m bei 1000 Mbps																												
Überspannungsschutz:	integriert																												
Wandhalterung:	Nein																												
19" Montage:	Ja, Halterung inklusive																												
Betriebstemperatur:	0° bis +40°C																												
Betriebsspannung:	Internes 100 - 240 V AC Netzteil																												
Abmessungen:	440 x 232 x 44 mm																												
Gewicht:	4,5 kg																												