



Art. Nr.	Bezeichnung
27840603	<p>Z-10AHD-2(1R) Ultra-Z - 2-MegaPixel PTZ-Speed-Dome-Kamera</p> <p>Die Z-10AHD-2(1R) ist eine professionelle, Speed-Dome AHD Kamera mit 2 Megapixel für die Anwendung im Innen- oder Außenbereich. Die Besonderheit liegt darin, dass diese Kamera zwischen Analog und AHD umgeschaltet werden kann. Somit kann sie an einem modernen AHD Rekorder aber auch an einem konventionellen DVR betrieben werden. Die Z-10AHD-2 ist eine steuerbare Speed Dome Kamera. Sie kann über einen Joystick oder über das Bildschirmmenü oder aber auch über die CAM2 App gesteuert werden. Das Vario-Zoom Objektiv bietet 10-fachen Zoom von 3,8 - 38 mm. Die horizontale Auflösung beträgt 700 TV Linien wenn man die Kamera als Analoggerät betreiben möchte. Sie eignet sich für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben vorallem im gewerblichen Bereich. Die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit beträgt 240° pro Sekunde. Eine 360° Rotation ist möglich. Bis zu 220 Preset Positionen lassen sich definieren. Die intelligenten hochleistungs-IR-LED's ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite von bis zu 60 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein sehr gutes Farbbild bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Das Gehäuse erlaubt eine Wandmontage. Über das umfangreiche Zubehörprogramm kann man auch die Deckenmontage realisieren. Die Kamera wird konventionell über ein Koaxialkabel an einem AHD DVR angeschlossen. Die Kameraeinstellungen werden über das neuartige CoC Verfahren (Control over Coax) realisiert. Ferner steht auch eine RS-485 Schnittstelle zur Verfügung. Da das AHD Image nicht komprimiert wird, gibt es keine Verzögerung bei der Darstellung.</p> <p>Montageort: Innen- oder Außenmontage Typ des Bildsensors: 1/3" CMOS 2,0 Megapixel Auflösung: Digital 1920 x 1080, Analog 750 TVL Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux Farbe, 0 Lux s/w (IR-LED's An) LED Anzahl: 7 Stück (Array LED) IR-Leuchtreichweite: 60 m Signal/Rauschabstand: >50dB Optischer Zoom: x10 (3,8 - 38 mm) Digitaler Zoom: Nein Fokus: automatisch und manuell Variables Sichtfeld: H 64° (Wide) - 7,3° (Tele) und V 53,2 (Wide) - 4,8 (Tele) Weißabgleich: ATW, Manuell, Outdoor und Indoor Belichtungsmodus: einstellbar BLC: Ein / Aus Rauschunterdrückung: 3D-DNR Verschlusszeiten: 1/50 - 1/10000 Drehradius: 360° endlos Neigewinkel: 180° (Auto Flip) Interne Heizung: Nein Alarmein-/ Ausgang: Nein RS-485: Ja, Pelco-D oder Pelco-P IP Schutzklasse: IP 66 Betriebsspannung: 12 V DC / 2 A Betriebstemperatur: -20° bis +50°C Abmessungen: 13,5 x 13,5 x 19,9 cm Gewicht: 3,2 kg</p>

REWO 1212 047