



Art. Nr.	Bezeichnung
27840211	<p><b>Z-20IP-2(1R) - Ultra-Z IP Kamera</b></p> <p>Die Z-20IP-2(1R) ist eine professionelle, Speed-Dome IP Kamera mit 2 Megapixel. Sie kann über z.B. den Joystick eines Bedienpults, über das Bildschirmmenü des Rekorders, die Provision CMS oder aber auch über die CAM2 App gesteuert werden. Das Vario-Zoom Objektiv bietet 20-fachen Zoom von 3,5 - 97 mm. Sie eignet sich für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben vor allem im gewerblichen Bereich. Die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit beträgt 350° pro Sekunde. Eine 360° Rotation ist möglich. Bis zu 256 Preset Positionen lassen sich definieren. Die intelligenten hochleistungs-IR-LED's ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite von bis zu 150 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein sehr gutes Farbbild, bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Das Gehäuse erlaubt eine Wandmontage. Über das umfangreiche Zubehörprogramm kann man auch die Deckenmontage realisieren. Es steht auch eine RS-485 Schnittstelle zur Verfügung.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/2.8" CMOS                  Bildpunkte des Sensors: 1920 x 1080 Pixel                  Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s                  Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht)                  Mindestbeleuchtung: 0,05 Lux (Farbe), 0,01 Lux (schwarz-weiß), 0 Lux (IR-LED's An)                  Signal/Rauschabstand: &gt;52 dB                  Optischer Zoom: x 20 (F 1,6 - 4,7 mm - F 3,5 - 97 mm)                  Digitaler Zoom: x 12                  Fokus: automatisch und manuell                  Variables Sichtfeld: 61.4° (Wide) - 2.9° (Tele)                  Bildeinstellungen: AWB/AGC, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast                  Belichtungsmodus: einstellbar                  BLC: Ja                  Rauschunterdrückung: 3D-DNR                  Motion Detection: Ja                  Videokompression: H.264 MJPEG/JPEG                  Videoauflösung: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, VGA und QVGA                  Drehradius: 360° endlos                  Neigewinkel: -10° - 180° (Auto Flip)                  IR-Leuchtweite: 150 m                  Netzwerk: RJ45, 100 Mbps                  Audio: 1 Eingang / 1 Ausgang                  Alarm: 1 Eingang / 1 Ausgang                  Analog Videoausgang: CVBS (BNC x 1)                  RS-485: Ja                  SD-Karte: Nein                  Fernüberwachung: IE Browsing, CMS Control Software, CAM2 App                  Zugriff: für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream u. Real Time                  Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP                  IP Schutzklasse: IP 66                  Interner Ventilator: optional                  Interne Heizung: optional                  Betriebsspannung: 24 V AC, 230 V AC Netzteil inkl.                  Betriebstemperatur: -10° bis +50°C                  Abmessungen: 354 x 341 x 228 mm                  Gewicht: 5,8 kg</p>