



Art. Nr.	Bezeichnung
27840221	Z-30IP-2(IR) - Ultra-Z IP Kamera
	<p>Die Z-30IP-2(IR) ist eine professionelle, Speed-Dome IP Kamera mit 2 Megapixel. Sie kann über z.B. den Joystick eines Bedienpults, über das Bildschirmmenü des Rekorders, die Provision CMS oder aber auch über die CAM2 App gesteuert werden. Das Vario-Zoom Objektiv bietet 30-fachen Zoom von 3,5 - 97 mm. Sie eignet sich für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben vor allem im gewerblichen Bereich. Die Schwenk- und Neigegeschwindigkeit beträgt 350° pro Sekunde. Eine 360° Rotation ist möglich. Bis zu 256 Preset Positionen lassen sich definieren. Die intelligenten hochleistungs-IR-LED's ermöglichen den Betrieb bei vollständiger Dunkelheit, mit einer Reichweite von bis zu 150 m. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert diese Kamera noch immer ein sehr gutes Farbbild, bevor sie auf schwarz/weiß umschaltet. Das Gehäuse erlaubt eine Wandmontage. Über das umfangreiche Zubehörprogramm kann man auch die Deckenmontage realisieren. Es steht auch eine RS-485 Schnittstelle zur Verfügung.</p> <p>Typ des Bildsensors: 1/2.8" CMOS Bildpunkte des Sensors: 1920 x 1080 Pixel Verschlusszeit: 1/25 s - 1/100000 s Tag und Nacht: ICR (automatisch / Tag / Nacht) Mindestbeleuchtung: 0,05 Lux (Farbe), 0,01 Lux (schwarz-weiß), 0 Lux (IR-LED's An) Signal/Rauschabstand: >52 dB Optischer Zoom: x 30 (F 1,6 - 4,3 mm - F 5 - 129 mm) Digitaler Zoom: x 12 Fokus: automatisch und manuell Variables Sichtfeld: 65.1° (Wide) - 2.34° (Tele) Bildeinstellungen: AWB/AGC, Schärfe, Sättigung, Helligkeit u. Kontrast Belichtungsmodus: einstellbar BLC: Ja Rauschunterdrückung: 3D-DNR Motion Detection: Ja Videokompression: H.264 MJPEG/JPEG Videoauflösung: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, VGA und QVGA Drehradius: 360° endlos Neigewinkel: -10° - 180° (Auto Flip) IR-Leuchtwerte: 150 m Netzwerk: RJ45, 100 Mbps Audio: 1 Eingang / 1 Ausgang Alarm: 1 Eingang / 1 Ausgang Analog Videoausgang: CVBS (BNC x 1) RS-485: Ja SD-Karte: Nein Fernüberwachung: IE Browsing, CMS Control Software, CAM2 App Zugriff: für bis zu 4 Personen mit Multi-Stream u. Real Time Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP IP Schutzklasse: IP 66 Interner Ventilator: optional Interne Heizung: optional Betriebsspannung: 24 V AC, 230 V AC Netzteil inkl. Betriebstemperatur: -10° bis +50°C Abmessungen: 354 x 341 x 228 mm Gewicht: 5,8 kg</p>

