



Art. Nr.	Bezeichnung
20120030	<p>ISDN-Adapter a/b NT1-Split</p> <p>Der ISDN a/b-Adapter NT1-Split ermöglicht den Betrieb von analogen Wähl- und Ansagegeräten an einen ISDN Telefonanschluss. Der NT1-Split wird anstelle des NTBA montiert. Er verfügt über zwei ISDN S₀ Anschlüsse, zwei analog a/b Anschlüsse und einen DSL Anschluss. Jedem der beiden a/b Anschlüsse können bis zu drei MSN-Nummern zugewiesen werden. Bei einem Stromausfall der 230 V Versorgung bleibt der a/b Anschluss, welcher mit der Alarmzentrale verbunden ist, voll funktionsfähig. Die Speisung erfolgt in diesem Falle von der Vermittlungsstelle. Der NT1-Split beinhaltet alle Leistungsmerkmale wie ein Standard NTBA, ist aber ausschließlich am ISDN-Mehrgeräteanschluss zu betreiben und verfügt zusätzlich noch über einen internen DSL Splitter.</p> <p>Wahlverfahren: DTMF- und Impulswahl Maße Gehäuse: 205 x 150 x 35 mm Gehäusematerial: Kunststoff Betriebsspannung: 230 V AC Stromaufnahme: max. 75 mA Zulassung: EN 60950 Maße Gehäuse: 205 x 150 x 35 mm (B x H x T)</p>

REWO 1212 047