



Art. Nr.	Bezeichnung
27510095	<p>OPTEX P.I.R.- Bewegungsmelder für die Außenanwendung HX-40AM</p> <p>Die HX-Generation bietet eine einzigartige Temperaturkompensationslogik. Es erfolgt eine ständige Anpassung an die Umgebungsbedingungen, um eine bestmögliche Detektion zu gewährleisten. Eine doppelt-leitende Abschirmung der Pyroelemente ist ebenfalls ein Bestandteil. Die Anti-Masking Funktion schützt zusätzlich vor einem bewussten Abdecken des Melders. Einen großen Vorteil gegenüber anderen 2-Zonen Bewegungsmeldern bietet die Montagehöhe von bis zu 3 Metern. Trotz dieser Höhe reagieren die Sensoren nicht auf kleine Tiere. Mit Hilfe der beiliegenden Montagehalterung können die HX exakt auf den Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Zonen können ausgeblendet und die Reichweite kann justiert werden. Zusätzlich verfügt der HX-40AM über einen Störausgang für die Abdeck- / Absprüherkennung.</p> <p>Zwei unabhängige Pyroelemente mit doppelt-leitender Abschirmung</p> <p>Betriebsspannung: 9,5 - 18 V DC Ruhestromverbrauch: 40 mA (max.) bei 12 V DC Erfassungsbereich: max. 12 m, 85° Weitwinkel Erfassungszonen: 94 Zonen Einstellbare Reichweite: 4,0 m / 5,5 m / 9,0 m / 12,0 m Einstellbare Winkel: Vertikal: ± 20°; Horizontal: ± 95° Detektionsgeschwindigkeit: 0,3 - 1,5 m/s Empfindlichkeit: 2,0°C bei 0,6 m/s. Deckelkontakt: N.C., öffnet, wenn Deckel abgehoben wird Aux Eingang: N.C. 28 V DC / 0,1 A max. Alarmausgang: wählbar (N.O. oder N.C.), 28 V DC / 0,2 A max. Störausgang: N.C. 28 V DC / 0,1 A max. HF Störung: kein Alarm bei 10 V/m Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Gewicht: 600 g Schutzart: IP 55 Abmessungen: 197 x 92 x 148 mm (H x B x T) 205 x 99 x 266 mm (mit Halterung und Hutabdeckung)</p> <p>Zubehör: Montagehalterung, Hutabdeckung, Abdeckaufkleber</p>

