



Art. Nr.	Bezeichnung
81130420	<p>Maxi Robustsender 4 Funktionen 2-stufig T60TX-04CDL</p> <p>Robustes, handliches Industriegehäuse mit Trageclip und Gummischutz</p> <p>Frequenz: 433,92 MHz (FSK - frequenzmoduliert)</p> <p>Codierung: digitaler Pulscode</p> <p>Codekombinationen: 59.049 (UI Code 16.777.216)</p> <p>Funkttyp: Doppelsuper</p> <p>Funktionen: 4 x 2 stufig</p> <p>Ausgangsleistung: 10 mW (an 50 Ohm)</p> <p>Antenne: integriert</p> <p>Reichweite: ca. 100 m (je nach Umfeld)</p> <p>Betriebsspannung: 4,8 V DC Akkupack (wiederaufladbar)</p> <p>Gehäuse: 160 x 70 x 35 mm, A-B-S, 250 g, blau</p> <p>Bedienoberfläche: definierte Tasten, individuelle Beschriftung ist möglich</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +55°C</p> <p>Schutzart: IP 54</p> <p>Mögliche Empfänger: Alle T60 Empfänger</p> <p>Anwendungsbereiche: Winden, Maschinen, Förderbänder, Pumpen, Hydraulik, uvm.</p>

