



Art. Nr.	Bezeichnung
82161320	<p>Standard Empfänger 3 Funktionen T70RX-03AIB-10</p> <p>Das T70 System bietet durch die 64 wählbaren Kanäle die Möglichkeit, mehrere aktive Sender und Empfänger, in einem großflächigen Bereich, zu verwenden. Die Möglichkeit gleich zwei Empfänger mit einem Handsender zu steuern, ist nur eine von vielen Optionen. Die Relaisfunktionen sind konfigurierbar (rastend / tastend / gegeneinander verriegelbar).</p> <p>Bis zu 10 Sender sind in diesen Empfänger einlernbar.</p> <p>Frequenz: 433 bis 434 MHz (64 Kanäle) Modulationsart: FSK (frequenzmoduliert) Codierung: digitaler Pluscode Codekombinationen: UI Code 16.777.216 Empfindlichkeit: -105 dBm bei 1/1000 PER Funktyp: Doppelsuper Funktionen: 10 Antenne: extern, als Zubehör Antennenanschluss: BNC Betriebsspannung: 6-26 V AC/DC Relaisausführung: potentialfreie Wechsler, parametrierbar Ausgangsbelastbarkeit: 250 V / 8 A max. Maße Gehäuse: 133 x 120 x 45 mm Gehäusematerial: A-B-S Gehäusefarbe: Signal-Gelb Gewicht: ca. 350 g Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Schutzart: IP 65 Anwendungsbereiche: Winden und diverse industrielle Anwendungen</p>