



Art. Nr.	Bezeichnung
82161300	<p><b>Standard Empfänger 3 Funktionen T70RX-03AIB</b></p> <p>Das T70 System bietet durch die 64 wählbaren Kanäle die Möglichkeit, mehrere aktive Sender und Empfänger, in einem großflächigen Bereich, zu verwenden. Die Möglichkeit gleich zwei Empfänger mit einem Handsender zu steuern, ist nur eine von vielen Optionen.</p> <p>Frequenz: 433 bis 434 MHz (64 Kanäle)                      Modulationsart: FSK (frequenzmoduliert)                      Codierung: digitaler Pluscode                      Codekombinationen: UI Code 16.777.216                      Empfindlichkeit: -105 dBm bei 1/1000 PER                      Funktyp: Doppelsuper                      Funktionen: 3                      Antenne: extern, als Zubehör                      Antennenanschluss: BNC                      Betriebsspannung: 6-26 V AC/DC                      Relaisausführung: potentialfreie Wechsler, parametrierbar                      Ausgangsbelastbarkeit: 250 V / 8 A max.                      Maße Gehäuse: 133 x 120 x 45 mm                      Gehäusematerial: A-B-S                      Gehäusefarbe: Signal-Gelb                      Gewicht: ca. 350 g                      Temperaturbereich: -30°C bis +70°C                      Schutzart: IP 65                      Anwendungsbereiche: Winden und diverse industrielle Anwendungen</p>