



TG-RX-MNL7

Empfänger TG-RX-MNL7	
Artikel-Nummer	TG-R4-1
Frequenz	433 MHz , 69 Kanäle
Anzahl von Relais	7   8A
No. of stop relays	2   16A
Duplex	Ja
Stromversorgung	12V AC & 12-24V DC & 230V AC & 48V AC & 115V AC & 24V AC
Stromverbrauch	400 mA
Abmessungen	~ 176 x 126 x 75 mm / ~ 6.9 x 5 x 2.9 Zoll
Schutz	IP66
Sicherheitsstufe	SIL3, PLe
Funktyp	Niedrige IF Topologie
Empfindlichkeit	-110 dBm
Bus system	Keine
Relaisfunktionen	tastend, tastend bzw. rastend, Verriegelung
Antenne	1 externer BNC-Anschluß
Temperatur	-20 bis +55 °C / -4 bis +130 F
PIN code	10
Maximale Anzahl von Sendern	15
Empfohlene Sender/ Zubehör	TG-T9-1, TG-T9-2, TG-T11-4, TG-T11-5, TG-T12-23, TG-T12-21, TG-T12-22, TG-T12-24, TG-T12-25, TG-T12-20

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different.