



Art. Nr.	Bezeichnung
41020410	<p>OPTEX Aktiv-Infrarot-Türöffnungssensor MIRAGE</p> <p>Geeignet zum Einbau an abgehängten Decken oder in Antriebsgehäusen</p> <p>Detektionsmethode: Nah - Infrarot - Reflexion mit Anwesenheitserkennung</p> <p>Anwesenheitstimer: einstellbar, 2, 15, 180 s oder unendlich</p> <p>Detektionsbreite: max. 2,3 m (bei 2,2 m Montagehöhe)</p> <p>Detektionstiefe: max. 1,3 m einstellbar bei 2,2 m Montagehöhe max. Detektionstiefe gesamt 2,4 m</p> <p>Erfassungszonen: 32 Zonen</p> <p>Max. Montagehöhe: 3,0 m</p> <p>Betriebsspannung: 12 - 30 V AC / DC</p> <p>Stromverbrauch: bei 12 V DC, max. 100 mA</p> <p>Ausgangskontakt: Wechsler Relais (N.O. / N.C.); 50 V DC; 0,3 A</p> <p>Schaltdauer: 0,5 s, verzögert</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +55°C</p> <p>Schutzart: IP 44</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Abmessungen: 253 x 52,5 x 37 mm (B x T x H)</p>