



Art. Nr.	Bezeichnung
41020310	<p><b>OPTEX Aktiv-Infrarot-Türöffnungssensor OA-203CBL</b></p> <p>Detektionsmethode: Nah - Infrarot - Reflexion mit Anwesenheitserkennung                      Anwesenheitstimer: einstellbar, 2, 15, 180 s oder unendlich                      Detektionsbreite: max. 2,3 m (bei 2,2 m Montagehöhe)                      Detektionstiefe: max. 1,3 m einstellbar bei 2,2 m Montagehöhe                      max. Detektionstiefe gesamt 2,4 m</p> <p>Erfassungszonen: 32 Zonen                      Max. Montagehöhe: 3,0 m                      Betriebsspannung: 12 - 24 V AC / DC                      Stromverbrauch: bei 12 V DC, max. 100 mA                      Ausgangskontakt: Wechsler Relais (N.O. / N.C.); 50 V DC; 0,3 A                      Schaltdauer: 0,5 s, verzögert                      Temperaturbereich: -20°C bis +55°C                      Schutzart: IP 44                      Farbe: schwarz                      Abmessungen: 221 x 63 x 30 mm (B x T x H)</p>
41020320	<p><b>OPTEX Aktiv-Infrarot-Türöffnungssensor OA-203CS</b></p> <p>...wie OA-203CBL                      Farbe: silber</p>