



Art. Nr.	Bezeichnung
41020260	<p>OPTEX Aktiv-Infrarot-Türöffnungssensor OA-PRESENCE-T-BL</p> <p>Die Serie Presence ist für die Überwachung der Türschwelle entwickelt. Es wird die DIN18650 und prEN12650 erfüllt.</p> <p>Detektionsmethode: Nah - Infrarot - Reflexion mit Anwesenheitserkennung</p> <p>Anwesenheitstimer: einstellbar, 15, 60,180 s oder unendlich</p> <p>Detektionsbreite: max. 2,3 m bei 2,2 m Montagehöhe</p> <p>Detektionstiefe: max. 0,3 m einstellbarer Bereich, bei 2,2 m Montagehöhe</p> <p>Max. Detektionstiefe: 0,42 m</p> <p>Max. Montagehöhe: 3 m</p> <p>Betriebsspannung: 12 - 30 V DC / 12 - 24 V AC</p> <p>Stromverbrauch: bei 12 V DC, max. 300 mA</p> <p>Ausgangskontakt: Relais N.O; 50 V DC; 0,3 A</p> <p>Ansprechzeit: < 0,3 s</p> <p>Schaltdauer: 0,5 s</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +55°C</p> <p>Schutzart: IP 44</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Abmessungen: 245 x 64 x 38 mm (B x T x H)</p> <p>Erfüllte Norm: DIN 18650-2:2005</p>
41020270	<p>OPTEX Aktiv-Infrarot-Türöffnungssensor OA-PRESENCE-T-S</p> <p>...wie OA-PRESENCE-T-BL</p> <p>Farbe: silber</p>