



Art. Nr.	Bezeichnung
42010840	<p>OPTEX Mikrowellen-Türöffnungssensor OM-106CBL</p> <p>Geeignet zum Einsatz auch an Drehflügeltüren mit „Ausblendung“ der Eigenbewegung.</p> <p>Detektionsmethode: Mikrowelle; Planarantenne</p> <p>Frequenz: 24,125 GHz ± 50 MHz (K-Band)</p> <p>Erfassungsbereich: Wählbar als weiter- oder schmaler Bereich</p> <p>Erfassungswinkel: Einstellbar in 20 Stufen mit 3° Schritten senkrecht und in 5 Stufen mit 3° Schritten waagrecht</p> <p>Richtungserkennung: schaltbar; unidirektional oder bidirektional</p> <p>Montagehöhe: 2,30 m bis 3,50 m</p> <p>Betriebsspannung: 12 - 30 V DC / 12 - 24 V AC</p> <p>Stromverbrauch: max. 1,5 W (<2 VA bei AC)</p> <p>Ausgangskontakt: Form C Wechslerausgang max. 50 V AC 0,3 A</p> <p>Schaltdauer: wählbar zwischen 0,5 s oder 2,0 s</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +55°C</p> <p>Schutzart: IP 54</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Montageart: Aufputz</p> <p>Abmessungen: 131 x 55 x 61 mm (B x T x H)</p> <p>Zubehör: 2 x Befestigungsschrauben</p>
42010845	<p>OPTEX Mikrowellen-Türöffnungssensor OM-106CS</p> <p>...wie Mikrowellen-Türöffnungssensor OM-106CBL</p> <p>Farbe: silber</p>