



Art. Nr.	Bezeichnung
45020000	<p>OPTEX Miniaturlichtschranke OS-12 C</p> <p>Miniatur Lichtschranke zur Einbaumontage für max. eine 2-Strahlverbindung. Reichweite: 0 - 10 m im "Punkt zu Punkt" Einsatz 0 - 4 m bei "Reflektor" Einsatz</p> <p>Lichtstrahl: gepulster Infrarotstrahl Betriebsspannung: 12 - 24 V AC / DC Stromverbrauch: max. 110 mA Alarmausgang: Wechsler Relais (N.O./N.C.); 50 V; 0,1 A Temperaturbereich: -25°C bis +55°C Abmessungen Controller: 50 x 29 x 140 mm (B x T x H) Gesamtgewicht: 225 g Schutzart Controller: IP 20</p>
45512010	<p>OPTEX Sensorkopfseinheit Sender SH-10 MCG</p> <p>1 Sender-Sensorkopf mit je 10 m abgeschirmtem Kabel, Ø 12, grau Schutzart: IP 65</p>
45511010	<p>OPTEX Sensorkopfseinheit Empfänger SH-10 MCB</p> <p>1 Empfänger-Sensorkopf mit je 10 m abgeschirmtem Kabel, Ø 12, blau Schutzart: IP 65</p>
45910102	<p>Reflektorsatz mit Montageplatten für OS-12, PR-S</p> <p>Dieses Set ermöglicht die schnelle Installation der OS-Lichtschranken bei Reflektor-Anwendung Farbe: silber Abmessungen: 95 x 40 mm (Reflektor)</p>
45915002	<p>Montageplatten-Set für OS-12, PP-S</p> <p>Dieses Set ermöglicht die schnelle Installation der OS-Lichtschranken bei der "Punkt zu Punkt" Anwendung Farbe: silber Abmessungen: 50 x 24 mm</p>

